

Feuillard PP à usage industriel

MACHINE-MANUEL

Préconisé pour des machines hautes cadences

DOMAINES D'UTILISATION

- Charges lourdes
- Colis
- Regroupement de produits
- Palettisation

CONDITIONNEMENT



Palette de 52 ou 60 bobines



Résistant : il renforce le maintien de vos colis, charges et palettes jusqu'à 300 kg.





Garantit des cadences élevées sur machines automatiques.



Parfaite jonction par friction ou thermosoudure grâce à son parallélisme et son grainage régulier.



Fermeture par boucle plastique, chape acier ou soudure.



La gamme de feuillard polypropylène à usage intensif est destinée aux applications difficiles et spécifiques. La variété des possibilités d'allongement et de charges de rupture de ce feuillard lui permet de protéger de manière sûre et efficace un large éventail de produits.

Feuillard PP à usage industriel

MACHINE-MANUEL

Préconisé pour des machines hautes cadences

PRODUITS ASSOCIÉS



Cercluse automatique MCA013



Cercluse semi-automatique MCA010



Cercluse verticale semi-automatique MCA014



Tendeur-sertisseur



Chape pour cerclage



Boucle plastique de cerclage



Chariot-dévidoir pour feuillard PP MCM028 pour mandrins Ø 200, 280 et 406 mm

Données techniques

Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (M)	Ø mandrin (mm)	Résistance (kg)	Couleur
8	0.55	4000	200	70	Blanc/Bleu
9	0.55	4000	200	85	Blanc
9	0.55	3000	280	85	Blanc
9	0.63	4000	200	100	Blanc
9	0.63	2600	280	100	Blanc
12	0.55	3000	200	130	Blanc/Bleu
12	0.55	2500	280	130	Blanc
12	0.55	2500	280	HR300	Blanc
12	0.63	3000	200	140	Blanc/Bleu
12	0.63	2100	280	140	Blanc
12	0.63	2500	406	135	Blanc
12	0.73	2000	200	196	Blanc
12	0.73	1800	280	196	Blanc
12	0.73	2500	406	196	Blanc
15.5	0.63	1800	280	170	Blanc
15	0.75	1500	280	248	Blanc

Applications

