

# CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE TP-202

POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE



La cerceuse semi-automatique TP-202 est une machine très simple d'utilisation, robuste et fiable dans le temps. L'utilisateur ne procède qu'à l'introduction du feuillard dans la machine, le reste est effectué automatiquement (serrage, soudure, coupe et relance du feuillard). Toutes les largeurs de feuillard peuvent être utilisées sans aucune modification ni changement de pièces, un simple réglage de guide suffit. Cette machine est montée sur des roulettes renforcées avec freins. Elle permet de cercler des colis de dimension 60 x 30 mm et d'un poids maxi de 60 kg.



GARANTIE  
1 AN



JUSQU'À  
20  
CERCLAGES  
/MINUTE



## LES +

- **Rapide et silencieuse** : permet de cercler des paquets ou des colis en carton avec simplicité et rapidité.
- **Simple d'utilisation** : l'opérateur procède à l'introduction du feuillard dans la machine, règle la tension et la soudure se fait automatiquement.
- **Polyvalente** : s'adapte à tous les colis.
- **Mobile** : montée sur roulettes avec freins, la machine se déplace facilement.



## SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions (Lxlxh)** : 910x582x745 mm
- **Type de feuillard** : PP
- **Pour feuillard largeur** : 8 à 15,5 mm
- **Pour feuillard épaisseur** : mini 0,55 mm
- **Poids maxi des colis** : 60 kg
- **Tension du feuillard** : 15 à 45 kg
- **Poids** : 85 kg
- **Alimentation électrique** : 220 V monophasé + terre

# CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE TP-202

## POLYVALENTE ET ÉCONOMIQUE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard Polypropylène



Caisse carton



Ruban adhésif



Cornière de protection




Pochette adhésive porte-document

## Caractéristiques

- Cerclage de colis de toutes formes
- Opération de cerclage très aisée
- Réglage de tension extérieure de 0 à 45 kg
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°
- Avance du feuillard programmable ou manuelle
- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Pieds montés sur roulettes avec frein
- Mise en veille automatique après 30 secondes
- Réglage de chauffe par commutateur
- Largeurs de feuillard de 8 à 15,5 mm
- Maintenance simple


## Données techniques

### > Dimensions des boîtes



	Mini	Maxi
L	∞	∞
l	60 mm	∞
H	30 mm	∞

### > Cadence et temps de cycle



Cadence maxi.	Temps de cycle
20 cerclages/minute	2,5 secondes