

BANDEROLEUSE DE TABLE WK04-30

POUR LIER ET EMPAQUETER AISÉMENT DES PRODUITS !



Cette machine de mise sous bande offre un banderolage aisé et en douceur sur simple présentation des produits, jusqu'à 26 cycles par minute. C'est une solution économique et écologique en remplaçant les emballages classiques comme le blister. Le modèle WK04-30 utilise un système de soudure pour lier la bande et regrouper vos produits sans les déformer.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
26
CYCLES
/MINUTE



LES +

- **Grand passage 430 x 210 mm.**
- **Soudure thermique, lame de soudure longue vie.**
- 2 modes de fonctionnement : manuel (bouton en façade, pédale au pied) et automatique (cellule de détection).
- Coupe de la bande avec couteau et contre-couteau (aucun réglage).




SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions machine (Lxlxh) :**
507x314x575 mm
- **Poids machine :** 38 kg
- **Dimensions produit conditionné max. (lxh) :**
420x200 mm
- **Alimentation électrique :** 230 V monophasé

BANDEROLEUSE DE TABLE WK04-30

POUR LIER ET EMPAQUETER AISÉMENT DES PRODUITS !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Bande papier ou polypropylène



Bande personnalisée



Caisse carton



Produit de calage




Ruban adhésif

Caractéristiques

- Ouverture manuelle de l'arche.
- Grand passage 430x200 mm.
- Affichage et réglage des paramètres sur écran tactile Schneider Electric.
- 3 modes de déclenchement : cellule de déclenchement automatique, bouton ou pédale.
- Machine certifiée CE.

Données techniques

> Dimensions des lots



	Min	Max
L	∞	∞
I	30 mm	420 mm
H	10 mm	200 mm

> Bandes utilisables



Type	Largeur de bande	Épaisseur	Couleur
Papier	20/30 mm	70 gr.	Brun ou blanc
Film	20/30 mm	80/90/100 µ	Transparent

Option



Stand porte bobine jumbo sur roulettes

- Changement de rouleau moins fréquent.
- Bobine film jusqu'à 1000 mètres.
- Bobine papier 800 mètres.
- Hauteur de travail réglable.

Applications

