

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TM-01

ROBUSTE ET POLYVALENTE



Disponible en version Inox, idéale pour le secteur de l'agroalimentaire



La machine de cerclage tout automatique TM-01 est idéale par sa maintenance facile, sa simplicité de commande et de fonctionnement. Son court temps de préchauffage permet une utilisation instantanée et la soudure thermique augmente sa fiabilité. Équipée d'un convoyeur à bandes motorisées, d'une presse et de butées stop paquet réglables, la cerceuse TM-01 est conçue pour être intégrée dans une ligne d'emballage automatisée. Ce modèle est également disponible en version Inox, idéale pour le secteur de l'agroalimentaire.



GARANTIE
1 AN



JUSQU'À
30
CERCLAGES
/MINUTE



LES +

- **Jusqu'à 30 cycles par minute** selon la longueur des caisses.
- Convient pour la vente par correspondance, la distribution, les centres de logistique et l'industrie graphique.
- **Simple d'utilisation et maintenance facile.**
- Soudure thermique.
- **Équipement standard :** convoyeur à bandes motorisées, butées stop paquet réglables, presse et écran tactile verrouillable.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Dimensions (Lxlxh) :** 1231x588x1692 mm
- **Hauteur de table :** 830 à 890 mm
- **Dimensions arche (lxh) :** 600x519 mm
- **Type de feuilard :** PP
- **Pour feuilard largeur :** 5, 6, 9 ou 12 mm
- **Pour feuilard épaisseur :** 0,35 à 0,70 mm
- **Tension du feuilard :** max. 200 N
- **Poids :** 420 kg
- **Alimentation électrique :** 230 V monophasé + terre

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TM-01

ROBUSTE ET POLYVALENTE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard Polypropylène



Caisse carton



Ruban adhésif



Cornière de protection




Pochette adhésive porte-document

Caractéristiques

- Alimentation automatique du feuillard.
- Couleur RAL 5007 (Bleu brillant).
- Liaison d'asservissement amont et aval par connecteur.
- Vitesse des bandes de transport variable.
- Tension de cerclage variable par ajustement.
- Maintenance facile.
- Commande des moteurs sans frein mécanique.
- Commande par automate (Mitsubishi) avec mode de défaillance.
- Court temps de préchauffage.
- Détection de lien.
- Compteur de cerclage.
- Aspiration.
- Ecran tactile, verrouillage par code programmable.
- Machine inversée.

Dimensions des boîtes autorisées



	Mini	Maxi
L	-	∞
l	160 mm	600 à 800 mm
H	10 mm	500 à 800 mm

Options

- Bouton additionnel de marche/arrêt et arrêt d'urgence sur l'armoire électrique.
- Pistolet à air comprimé avec tuyau en spirale.
- Tension de cerclage automatique.
- Simple presse.
- Vitesse du convoyeur à bandes transporteuses variable par écran tactile.
- Détection des hauteurs des paquets.
- Eclairage dans la machine.
- Machine avec roues.
- Couleur spéciale.
- Détection de bobine.
- Barres d'arrêt.