

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TW01

IDÉALE POUR LE CERCLAGE DE CAISSES MULTIFORMATS



JUSQU'À
30
CERCLAGES
/MINUTE



GARANTIE
1 AN

La machine de cerclage tout automatique TW-01 est idéale par sa maintenance simplifiée, sa facilité de prise en main et de fonctionnement. Son temps de préchauffage court permet une utilisation instantanée et la soudure thermique augmente sa fiabilité. Équipée d'un convoyeur à rouleaux galvanisés motorisés, la cercleuse TW-01 est conçue pour être intégrée dans une ligne d'emballage automatisée pour des colis allant jusqu'à 35 kg.



LES +

- **Jusqu'à 30 cycles par minute** selon la longueur des caisses.
- Adaptée pour les secteurs de la distribution et de la logistique.
- **Simple d'utilisation** : fonctionne avec des entraînements directs latéraux.
- Différentes dimensions d'arche.
- Réglage de largeur du feuillard simplifié de 5 à 12 mm sans kit additionnel.



SPÉCIFICATIONS MACHINE

- **Tension du feuillard** : max. 200 N
- **Poids machine** : 360 kg
- **Alimentation électrique** : 230 V monophasé + terre
- **Pression pneumatique** : 4 bars
- **Consommation d'air comprimé** : 90 L/min

CERCLEUSE AUTOMATIQUE TW01

IDÉALE POUR LE CERCLAGE DE CAISSES MULTIFORMATS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Feuillard Polypropylène



Caisse carton



Ruban adhésif



Cornière de protection



Pochette adhésive porte-document

Caractéristiques

- Alimentation automatique du feuillard.
- Couleur RAL 5007 (Bleu brillant).
- Liaison d'asservissement amont et aval par connecteur.
- Vitesse des rouleaux de transport variable.
- Tension de cerclage réglable jusqu'à 200N.
- Maintenance facilitée par les accès.
- Moteur sans frein ni embrayage.
- Commande par automate (Mitsubishi).
- Court temps de préchauffage.
- Détection de lien.
- Compteur de cerclage.
- Ecran tactile, verrouillage par code programmable.
- Réglage de largeur du feuillard simplifié de 5 à 12 mm sans kit additionnel.

Dimensions des boîtes autorisées

Taille boîte	Pour arche	600x350	600x500	600x600	800x600	800x800	800x1000	1250x600	1650x600
	Mini (en mm)	Maxi (en mm)							
L	-	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
I	160	600	600	600	800	800	800	1250	1650
H	10	350	500	600	600	800	1000	600	600

- **Poids des cartons emballés :** max. 35 kg

Type de feuillard adapté

- **Type de feuillard :** polypropylène PP
- **Pour feuillard largeur :** 5 à 12 mm
- **Pour feuillard épaisseur :** 0,35 à 0,70 mm
- **Diamètre intérieur bobine :** 200/228 mm
- **Diamètre extérieur bobine :** environ 450 mm

Options

- Bandes latérales d'entraînement.
- Bouton additionnel de marche/arrêt et arrêt d'urgence sur l'armoire électrique.
- Pistolet à air comprimé avec tuyau en spirale.
- Tension de cerclage programmable en fonction de la hauteur du colis détectée.
- Simple presse.
- Vitesse du convoyeur à rouleaux variable par écran tactile.
- Machine avec roues.
- Couleur spéciale.
- Détection fin de bobine.
- Verines de signalisation.