

# Banderoleuse AKA® TITANIUM III

## SEMI-AUTOMATIQUE

De grandes performances pour un prix compétitif

réf. : TT16P

- PRÉ-ÉTIRAGE MOTORISÉ FIXE
- 32 PROGRAMMES DE BANDEROLAGE
- ÉCONOMIQUE

### DONNÉES TECHNIQUES

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Hauteur             | 2466 mm          |
| Largeur             | 1650 mm          |
| Longueur            | 2380 mm          |
| Hauteur du plateau  | 86 mm            |
| Poids               | 400 kg           |
| Alimentation        | 230 VAC 1PH+N+PE |
| Puissance installée | 1 kW             |


Garantie 1 an



Répond aux  
problématiques  
TMS



Châssis + Plateau tournant  
d'une hauteur de 86 mm



Panneau de contrôle  
digital



Pré-étirage fixe motorisé



# Banderoleuse AKA® TITANIUM III

## SEMI-AUTOMATIQUE

De grandes performances pour un prix compétitif

réf. : T116F

### PRODUITS ASSOCIÉS



Film machine transparent :  
- **HK** pour les charges légères à moyennes  
- **OS** pour la force de serrage  
- **CM** pour sa résistance à la perforation



Film machine opaque, de couleur ou personnalisé



Film machine sans mandrin

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Coiffe de protection




Pochette adhésive d'expédition

## Caractéristiques

- Pré-étirage motorisé fixe
- Panneau de commande digital :
  - Jusqu'à 32 programmes de banderolage mémorisables
  - 3 niveaux de verrouillage par mot de passe
- Plateau à vitesse réglable avec démarrage/arrêt progressifs et arrêt en phase piloté par variateur de fréquence
- Lecture de hauteur de la charge par photocellule avec possibilité de régler son retard
- Photocellule pour charge sombre
- Paramètres réglables de façon indépendante : type de cycle, vitesse chariot et plateau, nombre de tours bas et haut, tension du film en bas, montée, haut et descente.
- Liste des anomalies
- Dispositif anti-écrasement sous le chariot porte bobine
- Signalisation acoustique départ du cycle
- Hauteur utile de banderolage : 2200 mm
- Charge maximale 1500 kg
- Vitesse du plateau : 4 à 12 tours/minutes
- Arrêt indexé du chariot à hauteur d'homme pour le changement de bobine
- Cycle pose de coiffe
- Cycle de renfort à hauteur prédéfinie
- Fonctions manuelles
- Plateau pourvu d'ouvertures frontales et à l'arrière de la machine afin de pouvoir insérer les fourches d'un chariot élévateur et ainsi, faciliter le déplacement de la machine en toute sécurité.

## Conseils d'utilisation

### Dimension des palettes :



|   | Mini | Max     |
|---|------|---------|
| L | ∞    | 1200 mm |
| l | ∞    | 1000 mm |
| h | ∞    | 2200 mm |

Toute palette inférieure à une diagonale de 1650 mm

## Options

- Plateau 1800 mm
- Hauteur de banderolage 3000 mm
- Plateau pour portée 2T
- Pré-étirage variable
- Kit d'encastrement
- Télécommande
- Balance de pesée
- Plateau presseur
- Plateau ouvert
- Pré-étirage motorisé
- 400V 3Ph + N + 50/60Hz
- Coupe film intégré au chariot de pré-étirage



[www.bulteausystems.com](http://www.bulteausystems.com)